



## Technische Daten

<b>Material</b>	- kaltgewalzte Stahlbänder - elektrolytisch verzinkte - lackierte	- warmgewalzte, gebeizte Stahlbänder - feuerverzinkt - folien- oder mit Kunststoff beschichtete Bänder
<b>Oberflächen</b>	geölte oder ungeölte	
<b>Banddicke</b>	0,4 – 4,0 mm	
<b>Bandbreite</b>	300 – 1600 mm (besäumt)	
<b>Coilabmessungen/Einlaufseite</b>	Innendurchmesser	508 mm, 610 mm
	Gewicht	max. 32000 kg
<b>Breitentoleranz</b>	+/- 0,100 mm für Bandstreifen 20 < 250 mm Breite +/- 0,150 mm für Bandstreifen 251 < 1600 mm Breite	
<b>Saumstreifenbreite</b>	min. 5 mm, jedoch 2 x d je Seite - max. 75 mm je Seite	
<b>Abschnittlänge</b>	400 – 8000 mm	
<b>Abschnittlängentoleranz</b>	Stärke = +/- 0,1 mm für Blechlänge < 1000 mm Stärke = +/- 0,2 mm für Blechlänge < 2000 mm Stärke = +/- 0,3 mm für Blechlänge < 3000 mm Stärke = +/- 0,4 mm für Blechlänge < 4000 mm Stärke = +/- 0,5 mm für Blechlänge < 5000 mm Stärke = +/- 0,6 mm für Blechlänge < 6000 mm Stärke = +/- 0,7 mm für Blechlänge < 7000 mm	
<b>Stapelgewicht</b>	max. 2 x 5000 kg komplett einschl. Palette bei max. 1,5 t pro 1000 mm	
<b>Stapelhöhe</b>	max. 500 mm Stapelhöhe ohne Palette max. 600 mm Stapelhöhe einschl. Palette	
<b>Paletten</b>	genagelte und ungenagelte Paletten	

**Gern beantworten wir Ihre Fragen und stehen Ihnen unter den bekannten Kommunikationsmedien zur Verfügung.**